

VII. KOLORYSTYKA I MATERIAŁY

Kolory nawierzchni:

- ścieżki i plac – z kostki betonowej typu GRANITO – szary,
- elementy szachownicy do gry w szachy ogrodowe – z kostki betonowej typu GRANITO – szary i czarny.

Obrzeża nawierzchni w kolorze szarym.

VIII. NAWIERZCHNIE

1) Nawierzchnie z kostki betonowej

Warstwy nawierzchni:

- kostka betonowa gr. 7 cm
- podsypka gr. 4 cm – mieszanka piaskowo-żwirowa o uziarnieniu 0-5 mm, maksymalna wielkość ziaren 7 mm
- podbudowa gr. 15 cm – żwir:
 - a) warstwa górna gr. 5 cm o uziarnieniu 10-30mm
 - b) warstwa pośrednia gr. 5 cm o uziarnieniu 25-40 mm
 - c) warstwa dolna gr. 5 cm o uziarnieniu 40-80 mm
- podsypka piaskowa gr. 5 cm zagęszczona do $I_D=0,5$.

2) Uwagi

Piasek powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-B-11113:1996 "Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; piasek".

Przed wykonaniem wyższych warstw nawierzchni podsypkę piaskową zagęścić do stopnia zagęszczenia $I_D=0,5$.

IX. PRZEPUSTY

Przepusty rurowe:

- dla sieci elektrycznej i oświetleniowej – z gładkościennych rur giętych AROT AR $\Phi 50$; głębokość usytuowania przepustów – 70 cm pod poziomem terenu. W rurach należy pozostawić linkę do wciągania kabli

Przepusty wykonać należy ze szczególną dokładnością. Należy zapewnić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przepustów.

X. ZALECENIA SPECJALNE

- 1) Nie wprowadzać na terenie placu niepotrzebnych barier w postaci stopni.
- 2) Nawierzchnie z kostki – ciągi piesze kształtować ze spadkiem w kierunku poprzecznym - zewnętrznym, aby umożliwić odpływ wody opadowej do gruntu chłonnego (trawnik). Spadek w poprzek ścieżki max. 2%.

- 3) Wykopy i roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.
- 4) Wszelkie zapytania dotyczące zmian i uzgodnień projektowanej inwestycji kierować na adres firmy projektowej.

XI. UWAGI

- całość prac budowlanych należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych", odpowiednimi Polskimi Normami i sztuką budowlaną;
- wszystkie materiały powinny posiadać atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty i atesty bezpieczeństwa. Zalecamy stosowanie gotowych wyrobów.

Opracowanie:

mgr inż. arch.

.....
Małgorzata ŚLIWKA