



„ABRYS” Pracownia Projektowa, Obsługa Inwestycji

70-780 Szczecin, ul. Lniana 29

tel.: 0-91/46 15 871

email: abrys@macsimum.com.pl

Projekt leśnych miejsc postojowych

ORAZ REMONT NAWIERZCHNI DOJAZDU DO CMENTARZA

Inwestor:	Zakład Usług Komunalnych 71-080 Szczecin ul. Ku Słońcu 125A		
Adres inwestycji	Szczecin ul. Goleniowska	Nr ewidencyjny działki	2/3 obręb D
Zakres opracowania	Opracował	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	ZYGMUNT SOBOLEWSKI	270/Sz/86	
Sprawdziła	mgr inż. EWA TRZASKA	105/Sz/86	
Opracował	Wojciech Sobolewski		

TRASKO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

71-788 Szczecin, ul. Pilska 9, tel. 4220121, 0601727284

trasko@go2.pl

DATA: 08.2004 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania 2
2. Cel i zakres opracowania – zestawienie robót 2
3. Opis projektu 3

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. PLAN ORIENTACYJNY - skala 1:10000
2. PLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY - skala 1:500 RYS. NR 1
3. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - skala 1 :25..... RYS. NR 2

OPIS TECHNICZNY

do projektu miejsc postojowych przy ulicy Goleniowskiej w
Szczecinie , działka nr 2/3 obręb D.

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003).
- Inwentaryzacja do celów projektowych
- Plan sytuacyjno-wysokościowy

2. Cel i zakres opracowania – zestawienie robót

Przedmiotem inwestycji jest budowa ~~leśnych~~ miejsc postojowych wraz z modernizacją ~~odcinka drogi dojazdowej na teren cmentarza w Szczecinie Dąbiu przy ulicy Goleniowskiej.~~ **-REMONT-**

Zestawienie robót:

Opis robót	Ilość
Nawierzchnia z płyt typu „Ażur”	115,2 m ²
Nawierzchnia z kostki betonowej typu „Bruk”	286 m ²
Płyty chodnikowe gładkie 50 x 50 x 7 cm	92 m ²
Krawężniki betonowe 12 x 30 cm	153 mb
Obrzeża betonowe	63 mb

3. Opis projektu

Zaprojektowane zostało 10 miejsc postojowych o szerokości 2,30 m i długości 5,0 m. Zaprojektowane miejsca postojowe są prostopadłe do osi drogi dojazdowej na teren cmentarza w Szczecinie Dąbiu. Ponadto w projekcie uwzględniona została modernizacja odcinka drogi dojazdowej na teren cmentarza w Szczecinie Dąbiu wraz ze zjazdem z ul. Goleniowskiej. Modernizacja zjazdu ma polegać na wymianie konstrukcji nawierzchni z warstwą ścieralną z kostki betonowej typu „Bruk”. Nie zmienione zostały łuki wyokrąglające, które należy odtworzyć z krawężników betonowych o świetle 2 cm po istniejącym obrysie. Pochylenie poprzeczne zjazdu jest dostosowane do pochylenia podłużnego ulicy Goleniowskiej. Zaprojektowana została droga o jednostronnym 2 % pochyleniu poprzecznym i zmiennym spadku podłużnym od 3% do 5,3 %, dostosowanym do istniejących spadków podłużnych. Szerokość zaprojektowanej drogi wynosi 5,0 m. Jezdnia została ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi o świetle 6 cm. Ponadto zaprojektowane zostały chodniki o szerokości 1,5 m i 2,0 m. Chodniki te posiadają jednostronny spadek wynoszący 1%.

Nawierzchnie.

Przed rozpoczęciem układania konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1.

Zaprojektowaną konstrukcję drogi dojazdowej stanowi:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „Bruk” o grubości 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa o grubości 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

Pod miejsca postojowe leśne zaprojektowana została konstrukcja składająca się z :

- warstwy ścieralnej z płyt betonowych typu „Ażur” o grubości 10 cm
- podsypki cementowo- piaskowej o grubości 3 cm
- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

Nawierzchnię chodników stanowi:

- płyta chodnikowa gładka o wymiarach 50 x 50 i grubości 7 cm
- podsypka cementowo- piaskowa o grubości 5 cm

Odwodnienie.

Wody opadowe z jezdni i chodników zostaną odprowadzone ~~za pomocą wpustu deszczowego do zaprojektowanej studni chłonnej, której lokalizację przedstawiono na rysunku nr 1.~~ NA PODZIĘGŁY TEREN - ZE WZGLĘDU NA BRAK KAN. DESZCZ.

Plan orientacyjny SZCZECIN DĄBIE skala 1:10000



Zakres opracowania

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.