

( przy drzewach rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie !!!)

- warstwa kruszywa kamiennego, grubość warstwy po zwałowaniu 12 cm
- Warstwa dynamiczna z „HanseMineral” - 5 cm
- warstwa wierzchnia „HanzeGrand”, po zwałowaniu - 3 cm

Nawierzchnie przy wejściu głównym i miejscach parkingowych projektuje się wykonać z kostki mozaikowej 7x7 (5x5) cm, szarej, ze spoinami wypełnionymi piaskiem, szerokość wg projektu, rys nr 1a.

**Pc parku = 20 260 m<sup>2</sup> = 2,026 ha**

**Pc nawierzchni = 4 708 m<sup>2</sup>**

**Pc zieleni = 15 552 m<sup>2</sup>**

| lp | Nazwa materiału                            | Powierzchnia<br>M2         |
|----|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Nawierzchnia „HanzeGrand”                  | 4 456 m <sup>2</sup>       |
| 2  | Nawierzchnia z kostki granitowej 7x7x10 cm | 112 m <sup>2</sup>         |
| 5  | Nawierzchnia piaskowa                      | 140 m <sup>2</sup>         |
|    | <b>RAZEM</b>                               | <b>4 708 m<sup>2</sup></b> |

## 6.2 Plac zabaw dla dzieci

Projektowany plac zabaw składa się z zestawu zabawowego posadowionego na otoczonym drewnianą palisadą placu o nawierzchni piaskowej. Także z dwóch podwójnych huśtawek i 3 bujaków sprężynowych. Na placu zabaw ławki są inne niż na pozostałym terenie – drewniane, modrzewiowe, 7 szt

Nawierzchnia na placu zabaw dla dzieci wykonana jest z kruszywa mineralnego „HanzeGrand”

- grunt korytowany na głębokość 15 cm ( płytkie korytowanie może być wykonane lekkim sprzętem mechanicznym)
- obrzeża osadzane na ławie betonowej B15

( przy drzewach rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie !!!)

- warstwa piasku gruboziarnistego, grubość warstwy po zwałowaniu 10 cm
- warstwa wierzchnia „HanzeGrand”, po zwałowaniu - 5 cm

Nawierzchnię piaskową ( okresowo wymieniającą ) bezpośrednio przy urządzeniach zabawowych grubości 25 cm

Nawierzchnie piaskowe należy wymieniać w cyklu co najmniej dwuletnim, a piasek w piaskownicy w rocznym.

## 6.3 Ścieżka dydaktyczna

Projektuje się, że ścieżka dydaktyczna, będzie aktywowana dopiero po 2 latach od zakończenia projektowanych nasadzeń, kiedy zakładane trawniki i runo parkowe odpowiednio się utrwala i uodpornia na deptanie. Schemat ukazujący dostępność kolekcji w załączeniu Tabliczki z nazwami roślin powinny być opatrzone logo „Rozanki” i zawierać następujące dane: nazwę łacińską i polską oraz pochodzenie.

Wzór tabliczki podlega uzgodnieniu z projektantem.