

Mica I

Oprawa wbudowana w podłoże do iluminacji i podświetleń. Mica I jest wyposażona w trzy rodzaje układów optycznych : symetryczny - kąt rozsyłu 6° lub 20° lub odbłyśnik asymetryczny.



Mica I, pierścień aluminiowy.

Poznań, katedra pw Świętych Piotra i Pawła.



2 wersje opraw Mica I:

- Wersja standardowa : oprawa składa się z obudowy, klosza z pierścieniem aluminiowym i puszkii montażowej.
- Wersja dekoracyjna : oprawa składa się z obudowy, klosza z pierścieniem ze stali nierdzewnej Ø 315 mm i puszkii montażowej.

Wykonanie

Obudowa z aluminium malowanego na czarno w celu zabezpieczenia przed korozją. Klosz ze szkła pancerzego przezroczystego lub matowego, o grubości 12 mm (pierścień z aluminium malowanego na czarno) lub 15 mm (pierścień ze stali nierdzewnej).

Wersja HIT G12 - aluminiowy odbłyśnik obrotowo symetryczny, o kącie rozsyłu światła 6° lub 20° . Odbłyśnik można : Obracać : 0° - 350° . Odchyłać : +/- 15° . Wersja HIT-DE/HPS-DE - aluminiowy, cylindryczny odbłyśnik asymetryczny.



Puszka montażowa z polipropylenu. Uszczelka z odpornego na starzenie się silikonu.

- Źródła światła należy zamawiać osobno.





HIT-DE/HPS-DE	(MD/SD)	RX7s	70W	
HIT-DE/HPS-DE	(MD/SD)	RX7s	150W	
HIT	(MT)	G12	35W	
HIT	(MT)	G12	70W	
HIT	(MT)	G12	150W	
Klasa I	IP 67			
	IK 10			
Maksymalny nacisk: 3,5 t przy 20km/h				

Montaż

Montaż oprawy wymaga drenażu gresowego lub żwirowego na głębokość minimum 300mm poniżej podstawy obudowy, oraz wokół niej. Możliwe okablowanie przelotowe (2 otwory w oprawie dla przewodu o średnicy zewnętrznej do Ø 13 mm).



Mica I pierścień ze stali nierdzewnej.



Wypożyczenie dodatkowe

- ① Raster stały 90°.
- ② Raster wychylny 60°.
- ③ Kolorowe filtry.

**Wypożyczenie dodatkowe**

Opis	Stary kod	SAP kod
MICA B/I raster wychylny 60°	300964	96002573
MICA B/I raster stały 90°	300902	96002568
MICA B/I filtr czerwony	300903	96002569
MICA B/I filtr zielony	300904	96002570
MICA B/I filtr żółty	300905	96002571
MICA B/I filtr niebieski	300906	96002572



Gdańsk Oliwa, katedra.

Tabela przedstawiająca możliwość połączenia modelu oprawy z elementami wyposażenia dodatkowego

Klosz	Szkło przezroczyste 15 mm pierścień aluminiowy			Szkło przezroczyste 19 mm pierścień stalowy			Szkło matowe 15 mm pierścień aluminiowy			Szkło matowe 19 mm pierścień stalowy		
Wypożyczenie dodatkowe	Raster	Filtr kolorowy	Raster + filtr	Raster	Filtr kolorowy	Raster + filtr	Raster	Filtr kolorowy	Raster + filtr	Raster	Filtr kolorowy	Raster + filtr
Źródło światła w oprawie												
HIT 35 W G12 	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE
HIT 70 W G12 	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE
HIT 70 W G12	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE
HIT-DE 70 W RX7s	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE
HIT 150 W G12	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
HIT-DE 150 W RX7s	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE

Opis Oprawy do wbudowania wyróżnione na podstawie rodzaju klosza	ILCOS	Trzonek	MICA I			
			Pierścień aluminiowy		Pierścień stalowy	
			Stary kod	SAP kod	Stary kod	SAP kod
MICA I IM 70 W R6° przezroczysty*	MT	G13	055622	96005215	055624	96005217
MICA I IM 70 W R6° matowy*	MT	G12	055623	96211902	055625	96005218
MICA I IM 150 W R6° przezroczysty*	MT	G12	055626	96005219	055628	96005221
MICA I IM 150 W R6° matowy*	MT	G12	055627	96005071	055629	96005222
MICA I IM 35 W R20° przezroczysty**	MT	G12	055940	96006256	055942	96011669
MICA I IM 35 W R20° matowy**	MT	G12	055941	96006257	055943	96011670
MICA I IM 70 W R20° przezroczysty**	MT	G12	055630	96005223	055632	96005225
MICA I IM 70 W R20° matowy**	MT	G12	055631	96005224	055633	96005226
MICA I IM 70 W R20° przezroczysty	MT	G12	055952	96006259	055954	96011673
MICA I IM 70 W R20° matowy**	MT	G12	055953	96006258	055955	96011674
MICA I IM 150 W R20° przezroczysty**	MT	G12	055634	96005227	055636	96005229
MICA I IM 150 W R20° matowy**	MT	G12	055635	96005216	055637	96005230
MICA I IM/SHP 70 W ASYM przezroczysty***	MD/SD	RX7s	057106	96212096	057107	96212097
MICA I IM/SHP 70 W ASYM matowy***	MD/SD	RX7s	057108	96212098	057109	96012328
MICA I IM/SHP 150 W ASYM przezroczysty***	MD/SD	RX7s	057110	96012145	057111	96212099
MICA I IM/SHP 150 W ASYM matowy***	MD/SD	RX7s	057112	96212100	057113	96012329

* Oprawa z odbłyśnikiem obrotowo symetrycznym, kąt rozsyłu 6°.

** Oprawa z odbłyśnikiem obrotowo symetrycznym, kąt rozsyłu 20°.

*** Oprawa z odbłyśnikiem cylindrycznym, asymetrycznym.



Wersja Touch : oprawa bezpieczna, temperatura na kloszu nie przekracza 70 °C, nie ma niebezpieczeństwa oparzenia się.