

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH
„ M O S T A R ” S p . z o o .
ul. Bydgoska 13/15, 73 – 110 Stargard Szczeciński
tel. (091) 578 50 41 + 43
fax (091) 578 50 40

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TYTUŁ	Przebudowa mostu wjazdowego na teren kąpieliska „Dziewoklicz” w Szczecinie
FAZA	Informacja BiOZ
OBIEKT	Most nad Kanałem Odyńca (Leśnym)
LOKALIZACJA	Kąpielisko Miejskie „Dziewoklicz” w Szczecinie
INWESTOR	Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Błażej Krajewski	

EGZ. NR 1

Stargard, grudzień 2010

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- zabezpieczenie urządzeń obcych
- rozbiórka istniejącego ustroju niosącego, oczepów podpór
- rozbiórka przyczółków drewnianych
- rozbiórka nawierzchni na dojazdach
- obcięcie góry pali
- wykonanie pali fundamentowych
- wykonanie przyczółków żelbetowych i podpór stalowych
- wykonanie płyt przejściowych
- montaż łożysk
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ustroju niosącego
- wykonanie pomostu drewnianego
- wykonanie nasypów na dojazdach
- umocnienie skarp stożków i nasypów
- umocnienie dna cieku
- montaż elementów wyposażenia
- wykonanie nawierzchni na dojazdach
- przebudowa linii napowietrznej NN
- przebudowa wodociągu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- most wjazdowy na teren kąpieliska
- drogi dojazdowe do mostu
- umocnienia brzegowe

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- linia napowietrzna NN
- kanał Odyńca

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- roboty na wodzie – pracowników należy wyposażyć w kamizelki ratunkowe, zapewnić łódź ratunkową, koła ratunkowe z linką, bosaki

- roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych mechanicznie należy zapoznać z zagrożeniami jakie występują przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek i zagęszczarek; teren wykopów powinien być odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadać umocnienia ścian lub ściany o bezpiecznym pochyleniu w danych warunkach gruntowych
- roboty montażowe/demontażowe elementów konstrukcyjnych mostu – prowadzone z wykorzystaniem żurawi kołowych; pracownicy zatrudnieni przy montażu/demontażu powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności współpracy z etatową obsługą żurawi
- roboty ciesielskie – powinny być wykonywane odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem
- roboty zbrojarskie – cięcie i prostowanie prętów powinno być wykonywane odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem; w trakcie prostowania prętów nie wolno przebywać na linii będącej przedłużeniem pręta; stanowisko pracy na wolnym powietrzu należy wyposażyć w zadaszenie zgodne z odpowiednimi przepisami bhp
- roboty betoniarskie – pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą, rękawice buty gumowe, fartuchy gumowe; osoby obsługujące sprzęt zmechanizowany muszą posiadać odpowiednie uprawnienia; zabrania się przebywania pod wiszącym koszem do przenoszenia betonu, przepychania przewodu pompy betonowej bez jej wyłączenia od strony wylotu masy betonowej, pracy bez obuwia gumowego
- roboty spawalnicze – powinny być wykonywane odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem; w czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest na otwartym terenie dozwolone po osłonięciu stanowiska roboczego; prace spawalnicze należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu; zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia oparzeń
- roboty na rusztowaniach – do robót mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy, posiadający ważne badania lekarskie nie stwierdzające przeciwwskazań do pracy na wysokości; konstrukcje rusztowań powinny być montowane i demontowane zgodnie z instrukcją producenta lub na podstawie indywidualnych projektów; odebranie zmontowanych rusztowań należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy
- przebudowa linii energetycznej NN – stosować zalecenia dla robót j/w; sprawdzić aktualność zaświadczeń kwalifikacyjnych (do 1kV); roboty realizować przy odłączonym napięciu
- przebudowa wodociągu – stosować zalecenia dla robót j/w

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony osobistej (rękawice, kaski, odzież robocza, obuwie robocze, inne środki ochrony odpowiednie do charakteru wykonywanych prac), powinni zostać przeszkoleni pod względem BHP i zachowania się w czasie prac w pasie drogowym oraz posiadać aktualne badania lekarskie świadczące o zdolności do pracy
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
- należy prowadzić szkolenia stanowiskowe w brygadach dla poszczególnych rodzajów robót,
 - szkolenie prowadzi uprawniony kierownik robót ze specjalistą ds. bhp,
 - pracownicy potwierdzają pisemnie odbycie szkolenia
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych :
- wydzielenie terenu prowadzenia robót budowlanych
 - rozmieszczenie tablic ostrzegawczych
 - wyznaczenie dróg ruchu pieszego
 - wyznaczenie dróg transportowych i ewakuacyjnych
 - wyznaczenie miejsc składowania materiałów
 - w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną z numerami telefonów do straży pożarnej , pogotowia i policji.

Opracował:

mgr inż. Błażej Krajewski