

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH
„ M O S T A R ” S p . z o o .
ul. Bydgoska 13/15, 73 – 110 Stargard Szczeciński
tel. (091) 578 50 41 + 43
fax (091) 578 50 40

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TYTUŁ	Przebudowa mostu wjazdowego na teren kąpieliska „Dziewoklicz” w Szczecinie – wykonanie i demontaż mostu tymczasowego
FAZA	Informacja BiOZ
OBIEKT	Most nad Kanałem Odyńca (Leśnym)
LOKALIZACJA	Kąpielisko Miejskie „Dziewoklicz” w Szczecinie
INWESTOR	Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Błażej Krajewski	

EGZ. NR 1

Stargard, grudzień 2010

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
 - wykonanie mostu tymczasowego
 - demontaż mostu tymczasowego
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
 - most wjazdowy na teren kąpieliska
 - drogi dojazdowe do mostu
 - umocnienia brzegowe
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
 - linia napowietrzna NN
 - kanał Odyńca
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych
 - roboty na wodzie – pracowników należy wyposażyć w kamizelki ratunkowe, zapewnić łódź ratunkową, koła ratunkowe z linką, bosaki
 - roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych mechanicznie należy zapoznać z zagrożeniami jakie występują przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek i zagęszczarek; teren wykopów powinien być odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadać umocnienia ścian lub ściany o bezpiecznym pochyleniu w danych warunkach gruntowych
 - roboty montażowe/demontażowe elementów konstrukcyjnych mostu – prowadzone z wykorzystaniem żurawi kołowych; pracownicy zatrudnieni przy montażu/demontażu powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności współpracy z etatową obsługą żurawi
 - roboty ciesielskie – powinny być wykonywane odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem
 - roboty spawalnicze – powinny być wykonywane odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem; w czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest na otwartym terenie dozwolone po osłonięciu stanowiska roboczego; prace spawalnicze należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu; zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia oparzeń

- roboty na rusztowaniach – do robót mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy, posiadający ważne badania lekarskie nie stwierdzające przeciwwskazań do pracy na wysokości; konstrukcje rusztowań powinny być montowane i demontowane zgodnie z instrukcją producenta lub na podstawie indywidualnych projektów; odebranie zmontowanych rusztowań należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy
 - wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony osobistej (rękawice, kaski, odzież robocza, obuwie robocze, inne środki ochrony odpowiednie do charakteru wykonywanych prac), powinni zostać przeszkoleni pod względem BHP i zachowania się w czasie prac w pasie drogowym oraz posiadać aktualne badania lekarskie świadczące o zdolności do pracy
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
- należy prowadzić szkolenia stanowiskowe w brygadach dla poszczególnych rodzajów robót,
 - szkolenie prowadzi uprawniony kierownik robót ze specjalistą ds. bhp,
 - pracownicy potwierdzają pisemnie odbycie szkolenia
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych :
- wydzielenie terenu prowadzenia robót budowlanych
 - rozmieszczenie tablic ostrzegawczych
 - wyznaczenie dróg ruchu pieszego
 - wyznaczenie dróg transportowych i ewakuacyjnych
 - wyznaczenie miejsc składowania materiałów
 - w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną z numerami telefonów do straży pożarnej , pogotowia i policji.

Opracował:

mgr inż. Błażej Krajewski