



Laboratorium Zakładu Utylizacji Odpadów
ul. Małyszynska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. –Chróścik tel. 95 726 31 27
System Zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

3.1.2 Wyniki

Tab. 26. Wyniki badań parametrów fizyko – chemicznych odcieku z próby mieszanej (studnia mała i studnia stara)

Rodzaj badania	j.m.	13.06. 2006r.	14.06. 2007r.	02.11. 2007r.	13.05. 2008r.	18.11. 2008r.	21.05. 2009r.	27.10. 2009r.	26.05. 2010r.	24.11. 2010r.	10.05. 2011r.	Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla niektórych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006,Nr 136, poz.964)
Odczyn (pH)	-	8,08	7,92	8,08	8,075	8,215	7,98	8,06	7,90	8,4	8,0	6,5-9
Przewodność elektryczna właściwa PEW	μS/cm	20135	16,03	18,57	15903,5	18173	16480	16190	13520	15800	19730	-
Chrom ogólny	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Chrom Cr ⁺⁶	mg/l	0,005	1,268	0,653	<0,005	<0,005	0,7805	0,482	0,335	0,291	0,287	0,2
Cynk (Zn)	mg/l	0,305	0,278	0,271	0,175	0,8	0,7275	0,727	0,166	0,560	0,424	5,0
Kadm (Cd)	mg/l	0,003	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,1	<0,001	0,4*
Miedź (Cu)	mg/l	0,047	0,149	0,150	0,047	0,187	0,1325	0,145	0,111	0,293	0,225	0,5
Ołów (Pb)	mg/l	0,02	0,038	0,004	0,01	0,045	<0,001	<0,001	<0,001	<0,1	<0,001	0,5
Rtęć (Hg)	mg/l	<0,0001	0,0001	<0,0001	≤0,0001	≤0,0001	≤0,00055	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,05*
Ogólny węgiel organiczny (OWO)	mg/l	1221	1,810	2120,0	1094	1321,5	1059,5	778,0	1740	1030	1415	**
Suma WWA	mg/l	0,000085	<0,01	<0,01	0,00002	0,000025	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,2

*- średnia dobową

** - wartości wskaźników należy ustalać na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń