

ActiveJet UPS ACP-2000 LCD RACK 19" (SINUSOIDA)+

Opis Techniczny:

Kod Producenta	ACP-R2000LCD
Rodzaj	Rack 19"
Moc skuteczna	1600 W
Moc pozorna	2000 VA
Napięcie wejściowe	230 V
Napięcie wejściowe (zakres)	162-290 V
Napięcie wyjściowe	230 V
Kształt przebiegu sinus	Sinusoida pełna
Topologia	Line Interactive (VI)
Typ akumulatora	12V / 9Ah x 4 szt.
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	18 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	6 min
Czas podtrzymania (średni)	05-20 min
Czas przełączania	2 ms
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Zabezpieczenia	Autotestowanie i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, niskie /wysokie napięcie, przeciążenia.
Interfejs	RS232, USB
Ilość gniazd wyjściowych	8 szt.
Warunki pracy	Temperatura 0- 40°C, wilgotność 0-90 % (bez kondensacji)
Spełniane Normy i Certyfikaty	CE
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Wysokość	88 mm
Szerokość	438 mm
Głębokość	480 mm
Waga	25 kg
Oprogramowanie	Windows 95/98/NT/2000, Novell, Sun Solaris, IBM Aix,Compaq,True 64, UnixWare, HP-UX, FreeBSD, Unix and Mac
Informacje dodatkowe	Szyny do montażu w szafie RACK dostępne na pozycji ZASACJAKC0001