


1.5. Ogrzewacz z termostatem Seria CSF 060



Moc grzewcza	Max. prąd załączania	Wymiary	Masa
50W	2,5A	110x60x90mm	0,30kg
100W	4,5A	110x60x90mm	0,31kg
150W	8A	150x60x90mm	0,44kg

Napięcie robocze: AC 120-250V

Element roboczy: PTC

Klasa i rodzaj ochrony: IP20 / II (podwójna izolacja)

Zastosowanie:

Ogrzewacz CSF przeznaczony jest do ochrony urządzeń elektronicznych i elektrycznych w rozdzielniach i szafach sterowniczych przed spadkiem temperatury otoczenia i wzrostem wilgotności powietrza.

1.6. Ogrzewacz Seria CS 060



Moc grzewcza	Max. prąd załączania	Wymiary	Ciężar
50W	2,5A	110x60x90mm	0,29kg
100W	4,5A	110x60x90mm	0,30kg
150W	8A	150x60x90mm	0,44kg

Napięcie znamionowe: AC/DC 120-250 V



Element grzejny: PTC

Rodzaj i klasa ochrony: IP20 / II (podwójna izolacja)

Zastosowanie:

Ogrzewacz CS przeznaczony jest do ochrony urządzeń elektronicznych i elektrycznych w rozdzielniach i szafach sterowniczych przed spadkiem temperatury otoczenia i wzrostem wilgotności powietrza.

1.7. Mała dmuchawa półprzewodnikowa CS 028



Zastosowanie:

Zapobiega tworzeniu się kondensatu pary wodnej i utrzymuje minimalną temperaturę w szafie lub z elementami elektroniki.

Napięcie pracy: AC 230V, 50/60 Hz

Moc grzewcza: 150W

Montaż: szyna lub śruba

Element grzejny: PTC

Rodzaj i klasa ochrony: IP20 / II