

Warunki kompleksowego serwisowania urządzeń w okresie gwarancyjnym

1. Świadczenie kompleksowego serwisowania urządzeń w okresie gwarancyjnym winno zapewnić ciągłość użytkowania i korzystania z urządzenia oraz utrzymanie urządzenia w stałej sprawności.
2. W ramach kompleksowego serwisu wykonawca zobowiązany jest m.in. do
 - wykonywania świadczeń wynikających z zakresu kontroli funkcjonalnej i podstawowej, w tym m.in. wymiany zużytych części, usuwania ujawnionych defektów i wad („defekt” oznacza ukryte wady w elementach, które uniemożliwiają korzystanie z produktu), dokonywania bieżących napraw, dokonywania remontów, konserwacji i przeglądów technicznych,
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania:
 - a) kontroli funkcjonalnych - nie rzadziej niż ~~raz w miesiącu~~ ^{co 6 miesięcy},
 - b) kontroli podstawowych - nie rzadziej niż ~~co 6 miesięcy~~ ^{co 12 miesięcy}.
- 3.1. W ramach kontroli funkcjonalnej wykonawca winien dokonać m.in.:
 - kontroli stabilności sprzętu i mocowania do fundamentów (w razie konieczności śruby dokręcić/ lub wymienić lub poprawić podłoże zakrywające fundament),
 - kontroli elementów ruchomych, plastikowych i gumowych stoperów hamujących (w razie potrzeby wymienić, nasmarować),
 - sprawdzenie poziomu – prześwitów między urządzeniem a powierzchnią gruntu (czy nie wystaje fundament, w razie konieczności wyrównać, nadsypać, poprawić),
 - kontroli kompletności i zużycia urządzeń (czy nie ma ostrych krawędzi, czy nie występuje brak elementów konstrukcyjnych, czy nie występuje nadmierne zużycie elementów ruchomych, sprawdzenie kompletności i zwartości konstrukcji, sprawdzenie spawów, sprawdzenie olinowania (w razie konieczności naprawić, uzupełnić, wymienić),
 - kontroli powłok lakierniczych i korozji (w razie konieczności oczyścić i zamalować),
 - lokalizacji wyposażenia dodatkowego czy znajduje się w obszarze stref bezpieczeństwa,
 - kontrola oznaczeń urządzeń i regulaminu
- 3.2. W ramach kontroli podstawowej wykonawca winien dokonać m.in.:
 - kontroli szczegółową wynikającą z kresu kontroli funkcjonalnej
 - kontroli sprawdzenia ogólnego i szczegółowego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu czynników atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonywanych napraw lub wymienionych części składowych..
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania renowacji elementów drewnianych co 2 lata środkami grzybobójczymi posiadającymi atest Instytutu Higieny).
5. Wszelkie naprawy należy odnotowywać w Karcie kontroli,
5. Wyniki kontroli funkcjonalnej i podstawowej należy opisać w Karcie kontroli. Kartę kontroli należy przekazać Zamawiającemu.
6. Przeglądy i kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające wykwalifikowane osoby (posiadające odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązujących norm oraz odpowiednie doświadczenie)